

Cadap®

La marque qui porte votre choix vers le design



Collection INOX
Batiment

Des garnitures de porte très professionnelles

Pour couvrir tous les besoins du marché et satisfaire tous les intervenants, ces produits ont été conçus avec le plus grand soin et dans les moindres détails.

Matière : INOX AISI 304

- L'INOX est une matière brute qui ne nécessite aucun traitement pour son décor ou sa protection contre les rayures et l'oxydation. Son brossage lui donne un aspect de surface uniforme. Sa finition est très polyvalente et s'intègre dans n'importe quel environnement décoratif. Il est particulièrement apprécié dans une décoration contemporaine et des bâtiments collectifs ou privatifs.
- La classification AISI 304 certifie la composition de la matière.
- Le chrome assure un caractère inoxydable de la matière à partir de 10%. L'inox AISI 304 contient entre 17% et 19% de chrome.
- Le nickel garantit une résistance mécanique élevée. L'inox AISI 304 contient 8% à 10% de nickel.

Fixation



- **Insert zamak** : La poignée est constituée d'un tube fixé sur un insert qui se loge sur la rosace ou la plaque. Comme l'insert est une pièce qui subit beaucoup d'efforts mécaniques, nous utilisons un insert en zamak beaucoup plus résistant que le laiton ou l'aluminium couramment utilisés.
- **La jonction** entre l'inox et l'insert est également très importante pour assurer la longévité de sa tenue. Nous utilisons 2 goupilles en plus de la vis pointeau. En général, une seule goupille est utilisée.
- **Fixation HESO** : Le carré de 7 mm est percé sur toute sa longueur pour être perforé pour une vis pointeau «HESO» qui vient le transpercer. Le carré ne subit donc plus de pression latérale, ce qui, à force de manipulation, dévisse la vis pointeau.
- **Vis traversantes** : Nous fournissons des vis de liaisons pour traverser la porte au travers de la serrure, avec un entraxe de 38 mm. Ce montage est vivement préconisé pour assurer la longévité de la pose.
- **Vis bois** : En complément, la fixation peut être assurée par la pose des 4 vis bois. Utilisable aussi dans le cadre de rénovation quand les serrures d'origine ne comportent pas de trous d'entraxe 38 mm.
- **Accessoires** : Les modèles sur plaques comportent les mêmes accessoires. Elles peuvent ainsi être posées avec les vis relieuses et/ou les vis bois.

Pose et dépose facilitée



- La vis pointeau est située à l'extérieur de la poignée et permet de visser sans gêne, même avec une visseuse.
- Douille de vis reliure avec empreinte hexagonale : cela permet de bloquer la position de la douille sur la plaque ou rosace sans l'utilisation de tournevis.
- Toutes les empreintes de vis sont cruciformes. L'utilisation de visseuse s'en trouve ainsi facilitée.
- Les encoches sur le carré permettent de centrer le carré par rapport au milieu de la serrure.
- Sur la rosace, une encoche à l'intérieur de la rosace permet de séparer aisément la rosace extérieure de la rosace de fixation, par l'utilisation d'un tournevis, sans risque.
- Sur la plaque et la rosace, une encoche sur la partie inférieure permet de démonter la plaque ou rosace déjà fixée, facilement et sans endommager la porte.

Collection

• La collection comporte toutes les versions permettant de satisfaire les marchés des bâtiments publics ou privés.

• Déclinaison sur plaque : Une plaque de couverture cache toutes les vis de fixation et l'application de 2 épaisseurs de plaque rend le produit plus solide.

• La fonction condamnation comporte 2 versions de décondamnation : une avec voyant pour les bâtiments publics et une sans voyant pour les logements privés.

• Le bouton de condamnation d'une largeur de 28 mm permet une bonne préhension, en particulier pour les logements PMR. Le diamètre du bouton de décondamnation permet également une décondamnation aisée et rapide.



Emballage

- Les garnitures sont livrées dans des boîtes individuelles. Chaque composant est emballé et présenté séparément pour faciliter la pose.
- Sur chaque boîte figure un dessin représentant le modèle et la version : bdc, clé L, clé I, condamnation, condamnation avec ou sans voyant.
- Le code EAN permet une gestion informatisée des stocks.

COLLECTION INOX

CATÉGORIE D'UTILISATION : **GRADE 2**

Grade **6**

Grade **4**

Produit testé
par la



Norme NF EN 1906

Ensemble

LARA



POIGNÉES SUR PLAQUES

Fixation : Vis filet bois, vis reliure, carré de 7 mm Heso. Ressort de rappel.


Matière: Inox

A	B	C	D
143	41	195	226
143	41	195	226
143	41	195	226
143	41	195	226
143	41	195	226

Perçage	Décor	Référence
BDC	Inox	005400/72BF
Clé L	Inox	005401/72BF
Clé I	Inox	CYAR5401/72BF
CDDC	Inox	CD5400/72BF
CD et DC voyant	Inox	CDI5400/72BF

Ensemble

LARA



POIGNÉES SUR ROSACES

Fixation : Vis filet bois et vis reliure. Carré de 7 mm Heso avec vis pointeaux. Contre rosace métal. Ressort de rappel.

Matière: Inox

A	B	C
51	144	69

Décor	Référence
Inox	005402/72BF

Ensemble

LAFITTE I



POIGNÉES SUR PLAQUES

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm, carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Matière: Inox

A	B	C	D
147	41	195	225
147	41	195	225
147	41	195	225
147	41	195	225
147	41	195	225

Perçage	Décor	Référence
BDC	Inox	005405/72BF
Clé L	Inox	005406/72BF
Clé I	Inox	CYAR5406/72BF
CDDC	Inox	CD5405/72BF
CD et DC voyant	Inox	CDI5405/72BF

Ensemble

SEGUR I



POIGNÉES SUR ROSACES

Fixation : Vis filet bois et vis reliure. Carré de 7 mm Heso avec vis pointeaux. Contre rosace métal. Ressort de rappel.


Matière: Inox

A	B	C
50	147	72

Décor	Référence
Inox	005407/72BF

2 Rosaces

LARA ET SEGUR I



PAIRE DE ROSACES

Fixation : Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm. Contre rosace métal.

Matière: Inox

A	B	C	D
51	10		
51	10		
51	10	30	13
51	10	30	13

Perçage	Décor	Référence
Clé L	Inox	ECLR86/72S
Clé I	Inox	ECYR86/72S
CDDC	Inox	ECDR86/72S
CD et DC voyant	Inox	ECDRI86/72S